


|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Фактический адрес</b><br/><b>347900 Россия,</b><br/><b>Ростовская обл.,</b><br/><b>г. Таганрог</b><br/><b>Поляковское шоссе 19/2</b></p> |  | <p><b>ИНН – 6154150092</b><br/><b>E-mail:</b><br/><b>promteh61@gmail.com</b></p> |
|--|--|--|

## Swerke tools

Компания ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» предлагает Вашему предприятию отрезной ленточнопильный станок модель SN4141S.

Ленточнопильные станки серий SN разработаны для массовой порезки металлопроката, труб, швеллеров, уголков из различных конструкционных, высоколегированных и нержавеющей сталей.

Станок имеет тяжелое основание и усиленную пильную раму, что повышает стойкость ленточного полотна, снижают вибрацию обеспечивает точный и ровный рез.

Зажим тисков и подача полотна в зону реза осуществляется с помощью гидравлики. Пильная рама станка SN 4140S установлена на две колонны, подача вверх или низ осуществляется гидроцилиндром, вращение консоли на заданный угол порезки заготовки также происходит гидравлическим способом через цилиндр. На станке стоит усиленный редуктор и двигатель 5 кВт, твердосплавные направляющие пластины с компенсацией износа боковыми поддерживающими роликами, насос система охлаждающей жидкости и магистрали СОЖ в зону реза. Очистка ленточного полотна производится с помощью металлической щетки и оmyвается СОЖ. Оборудование этой серии оснащено системой защиты пилы и датчиком обрыва и заклинивания полотна. Станки комплектуются рольгангами и ограничителем длины заготовки.



### **Технические характеристики ленточнопильного станка SN 4140S.**

Максимальный размер для круглой заготовки  $\varnothing 400\text{mm}$ .

Максимальный размер реза (пакетная резка)  $400 \times 600\text{mm}$ .

Скорость ленточного полотна 34/60/70.

Размер ленточного полотна  $5550 \times 41 \times 1,30$ .

Направляющие режущего полотна твердосплавные пластины с компенсацией износа, боковыми роликами.

Удаление стружки Щетка и СОЖ.

Мощность главного двигателя (пила) 5кВт.

Мощность двигателя гидростанции 1,5 кВт

Водяной насос (помпа) 90Вт.

Вес станка 2200кг.

Размер  $2800 \times 1670 \times 1740$

### **Комплектация ленточнопильного станка SN 4140S.**

Система быстрого подхода рамы.

Автоматический выбор минимальной высоты поднятия рамы.

Датчик заклинивания и обрыва режущего полотна.

Датчик отсутствия материала.

Гидравлический зажим заготовки.

Направляющие режущего полотна твердосплавные пластины.

Лампа освещения зоны резания.

Рольганги.

Щетка очистки режущего полотна.

Набор обслуживающего инструмента.

Комплект запасных деталей.

Ленточное полотно M42.



**Двухколонный ленточнопильный полуавтомат с параметрами реза 400mm x 600mm.**



**Гидравлические тиски. Поворот рамы осуществляется с помощью гидроцилиндра.**



**Поворот пильной рамы позволяет произвести порезку заготовок под различными углами.**



**Рабочая зона оборудована магистралями для обильной подачи СОЖ.**



Станок оснащен 5кВт электродвигателем.



Пульт управления ленточнопильным станком.



### **Гидростанция.**

### **Цена за 1 ед. оборудования**

Цена в юанях **110 000** с пересчетом по курсу на день заключения договора.

### **Сроки поставки.**

После внесения предоплаты 10 % изготовление станка 30 дней.

Доставка станка 30-45 дней морским или железнодорожным транспортом на склад поставщика.

По прибытию покупатель оплачивает остальные 90%, после чего происходит отгрузка оборудования.

**Оплата** 10% Предоплата.

90% Перед отправкой.

- Цена на оборудование указана с НДС, на складе поставщика, включает в себя таможенные расходы, страхование и все другие расходы.

- Гарантия на оборудование – 12 месяцев.

---

С уважением к Вам,

Руководитель отдела продаж

Рощупкин Алексей Алексеевич

ООО "Промышленные Технологии"

тел.:+ 7 9614039343

E-mail: Promteh61@gmail.com